

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E GASAZIONE MODELLO CELLI TE-MIX 25



ACQUA
FRIZZANTE



ACQUA
FREDDA



GAS
REFRIG.



GAS REFRIG.
ECO-FRIENDLY

DESCRIZIONE TE-MIX

TE-MIX è un chiller acqua fredda compatto che può erogare acqua fredda e a temperatura ambiente, da 50 fino a 280 litri l'ora. Il banco di ghiaccio con doppia serpentina rende più veloce ed efficiente la spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata. Per regolare la temperatura vi è un termostato meccanico. La temperatura di uscita dell'acqua fredda può variare dai 3 ai 10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE T-25

Pressione ingresso acqua: min 1,5 max 3,5 bar
Alimentazione elettrica: 230v - 50Hz
Pompa acqua: 300 lt
Capacità saturatore: 1 lt
Vasca refrigerante: 20 lt
Controllo banco di ghiaccio: termostato da -2 a 7°C
Modello compressore: 1/4HP
Potenza assorbita: 450 w
Capacità refrigerante: 150 lt/h
Capacità erogazione continua: 100 lt
Materiale struttura: AISI 304
Peso: 37 kg
Dimensioni (LxPxH): 42,7 X 42,6 X 65,4 cm

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E GASAZIONE MODELLO CELLI TE-MIX 50



ACQUA
FRIZZANTE



ACQUA
FREDDA



GAS
REFRIG.



GAS REFRIG.
ECO-FRIENDLY

DESCRIZIONE TE-MIX

TE-MIX è un chiller acqua fredda compatto che può erogare acqua fredda e a temperatura ambiente, da 50 fino a 280 litri l'ora. Il banco di ghiaccio con doppia serpentina rende più veloce ed efficiente la spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata. Per regolare la temperatura vi è un termostato meccanico. La temperatura di uscita dell'acqua fredda può variare dai 3 ai 10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE T-50

Pressione ingresso acqua: min 1,5 max 3,5 bar
Alimentazione elettrica: 230v - 50Hz
Pompa acqua: 300 lt
Capacità saturatore: 1 lt
Vasca refrigerante: 44 lt
Controllo banco di ghiaccio: termostato da -2 a 7°C
Modello compressore: 1/2 HP
Banco ghiaccio: 21 kg
Capacità refrigerante: 220 lt/h
Capacità erogazione continua: 150 lt
Materiale struttura: AISI 304
Peso: 40 kg
Dimensioni (LxPxH): 47 X 52 X 68 cm

IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E GASAZIONE MODELLO CELLI TE-MIX 65



ACQUA
FRIZZANTE



ACQUA
FREDDA



GAS
REFRIG.



GAS REFRIG.
ECO-FRIENDLY

DESCRIZIONE TE-MIX

TE-MIX è un chiller acqua fredda compatto che può erogare acqua fredda e a temperatura ambiente, da 50 fino a 280 litri l'ora. Il banco di ghiaccio con doppia serpentina rende più veloce ed efficiente la spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata. Per regolare la temperatura vi è un termostato meccanico. La temperatura di uscita dell'acqua fredda può variare dai 3 ai 10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE T-65

Pressione ingresso acqua: min 1,5 max 3,5 bar
Alimentazione elettrica: 230v - 50Hz
Pompa acqua: 300 lt
Capacità saturatore: 1 lt
Vasca refrigerante: 52 lt
Controllo banco di ghiaccio: termostato da -2 a 7°C
Modello compressore: 3/4 HP
Banco ghiaccio: 25 kg
Capacità refrigerante: 280 lt/h
Capacità erogazione continua: 200 lt
Materiale struttura: AISI 304
Peso: 52 kg
Dimensioni (LxPxH): 53 x 58 x 71 cm